MOGUL OIL® ATF DIII E

GM DEXTRON III E, MB 236.2, MAN Standard 339 Tip F
FLUID ROSU PENTRU TRANSMISII AUTOMATE (ATF)

Descriere:
MOGUL OIL® ATF DIII E este obtinut din uleiuri de baza sintetice si un pachet de aditivi care satisface cele mai inalte cerinte de performanta.

Utilizare:
MOGUL OIL® ATF DIII E este destinat folosirii in transmisile automate ale camioanelor, autobuzelor, autoturismelor si a altor masini pentru care producatorul recomanda un fluid cu nivelul de performanta Dextron III. **MOGUL OIL® ATF DIII E** poate fi utilizat in transmisiile manuale, sistemele hidraulice si transmisiile cu servodirectie ale autoturismelor, camioanelor, mecanismelor hidrostatice din construcţii, agricultură sau in unele aplicatii industriale.

Clasificare, specificaţii:
GM DEXTRON III E, Allison C-4, Ford Mercon, CATERPILLAR TO-2, Voith 55.6335 (G 607) ZF TE-ML 03D, 04D,14A, 17C, MAN Standard 339 Tip F, MB 236.1.

Proprietăţi caracteristice:
- pornire usoara si performante foarte bune la temperaturi scazute;
- foarte buna stabilitate termica si la oxidare;
- oferă protecţie la uzură a transmisiilor automate;
- nu atacă materialele de etanşare.

Caracteristici:

Parametri	Unitatea de masura	Valori tipice	Metoda de analiza
Densitate la 20 °C	g/m3	0.875	EN ISO 3675
Viscozitate cinematica la 100°C	cSt	7.2	SR EN ISO 3104
Indice de viscozitate		185	ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	180	SR EN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-42	ISO3016

Ambalare: 20L, 200L.
Termen de garantie: 5 ani in depozitare.

DO NOT COPY