MOGUL OIL® ATF UNIVERSAL

GM Type A Suffix A
FLUID ROSU PENTRU TRANSMISII AUTOMATE (ATF)

Descriere:
MOGUL OIL® ATF UNIVERSAL este obtinut din uleiuri de baza rafinate cu adaos de aditivi care asigura proprietati antioxidante, anticorozive, antiuzura care faciliteaza folosirea pe tot parcursul anului.

Utilizare:
MOGUL OIL® ATF UNIVERSAL este destinat folosirii in transmisiile semiautomate si automate ale echipamentelor de constructii, agricole sau industriale precum si in instalatii hidraulice unde este indicata utilizarea unui astfel de lubrifiant. **MOGUL OIL® ATF UNIVERSAL** este recomandat pentru sistemele hidraulice care necesită uleiuri antiuzură cu bună fluiditate chiar şi la temperaturi scăzute.

Clasificare, specificaţii:
GM Type A Suffix A; Allison C3, MAN 339.A, Volvo 97325.

Proprietăţi caracteristice:
- pornire usoara si performante foarte bune la temperaturi scazute;
- foarte buna stabilitate termica si la oxidare;
- oferă protecţie la uzură a transmisiilor automate;
- eficienta sistemelor de control hidraulice si convertizoarelor;
- asigură o utilizare de lungă durată în sistem;
-protejeaza piesele metalice impotriva coroziunii;
- nu atacă materialele de etanşare.

Caracteristici:

Parametri	Unitatea de masura	Valori tipice	Metoda de analiza
Densitate la 15 °C	g/m3	0.890	EN ISO 3675
Viscozitate cinematica la 40°C	cSt	32	SR EN ISO 3104
Indice de viscozitate		120	ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	170	SR EN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-28	ISO3016

Ambalare: 20L, 200L si 1000L.
Termen de garantie: 5 ani in depozitare.

DO NOT COPY