MOGUL OIL® Extreme Energy 10W40, 15W40
ACEA A 3/B4, API SL/CF. VW 501.01/505.00, MB 229.1
ULEIURI PENTRU MOTOARELE PE BENZINA SI DIESEL ALE AUTOTURISMELOR CU SAU FARA TURBOSULFLANTA

Descriere:
MOGUL OIL® Extreme Energy 10W40 si MOGUL OIL® Extreme Energy 15W40 sunt uleiuri de motor sintetice formulate din uleiuri de baza Grupa III si o tehnologie de aditivare moderna care le fac utilizabile in orice anotimp la autoturismele cu motoare pe benzina si Diesel , cu si fara alimentare turbo si racitor al aerului.

Utilizare:
MOGUL OIL® Extreme Energy 10W40 si MOGUL OIL® Extreme Energy 15W40 sunt concepute pentru autoturisme cu motoare pe benzina , Diesel cu sau fara turbosuflanta. Formularea le fac potrivite pentru intervale lungi de schimb al uleiului si cerinte mari impuse motoarelor, respectand cerintele de exploatare ale constructorilor de autovehicule si de motoare.

Clasificare, specificații:
ACEA A 3/B4, API SL/CF. VW 501.01/505.00, MB 229.1

Proprietăți caracteristice:
- rezistența excelentă la oxidare, ceea ce permite o viața mai lungă a uleiului (intervale de schimb extinse);
- protecție la coroziune foarte buna;
- excelenta protecție la uzură;
-reduce consumul de combustibil;
-curatenie excelenta a motorului;
-ungere la temperaturi joase si ridicate.

Caracteristici:

Parametri **MOGUL OIL® Extreme Energy 10W40**	**Unitatea de masura**	**Valori tipice**	**Metoda de analiza**
Densitate la 20 °C	g/m3	0.850	EN ISO 3675
Viscozitate cinematica la 100°C	cSt	12-16	SR EN ISO 3104
Indice de viscozitate		152	ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	228	SR EN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-35	ISO3016

Parametri **MOGUL OIL® Extreme Energy 15W40**	**Unitatea de masura**	**Valori tipice**	**Metoda de analiza**
Densitate la 20 °C	g/m3	0.890	EN ISO 3675
Viscozitate cinematica la 100°C	cSt	13-16	SR EN ISO 3104
Indice de viscozitate		145	ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	205	SR EN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-27	ISO3016

Ambalare: 20L si 200L.

DO NOT COPY

Termen de garantie: 5 ani in depozitare.

DO NOT COPY