MOGUL OIL® Hobby 2T API TC Red/Green/Blue
API TC
ULEI SINTETIC PENTRU MOTOARE IN 2 TIMPI

Descriere:
MOGUL OIL® Hobby 2T API TC Red/Green/Blue este formulat din uleiuri de baza Grupa III combinate cu aditivi performanti care le ofera proprietati antioxidante, antiuzura, antigripaj, anticoroziv si detergent-dispersante.

Utilizare:
MOGUL OIL® Hobby 2T API TC Red/Green/Blue este destinat obtinerii amestecului prealabil ulei-benzina si este conceput pentru utilizare la motoarele in 2 timpi cu ungere separatã sau ungere mixta ale drujbelor, masinilor de tuns iarba, motocicletelor, motocositoarelor, etc.

Proportia recomandata a amestecului ulei:benzina este de 1:50, dar aceasta trebuie sa fie conforma cu indicatiile din Manualul de intretinere (daca exista o proportie indicata).

Clasificare, specificații:
API TC, JASO FC, ISO L – EGC.

Proprietăți caracteristice:
-protectie impotriva uzurii si corodarii;
-ardere fara reziduuri si cenusa;
-asigura un consum redus al amestecului ulei-benzina.

Caracteristici:

Parametri	Unitatea de masura	Valori tipice	Metoda de analiza
Densitate la 15 °C	g/m3	0.890	EN ISO 3675
Viscozitate cinematica la 40°C	mm2/s	40	SR EN ISO 3104
Viscozitate cinematica la 100°C	mm2/s	7.7	SR EN ISO 3104
Indice de viscozitate	min	132	ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	>65	SR EN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-20	ISO3016

Ambalare: 20L si 200L.
Termen de garantie: 5 ani in depozitare.

DO NOT COPY