MOGUL OIL® Special Energy 5W40 C3
ACEA C3
ULEIURI MULTIGRADE PENTRU MOTOARE DE ULTIMA GENERATIE

Descriere:
MOGUL OIL® Special Energy 5W40 C3 este fabricat din uleiuri be baza sintetice combinate cu un pachet de aditivi special dezvoltati pentru extindereea duratei de viata a uleiului atunci cand este folosit atat in la motoare pe benzina cat si la motoarele diesel dotate cu tubocompresor si tehnologie pompe duse.

Utilizare:
MOGUL OIL® Special Energy 5W40 C3 este destinat lubrifierii motoarelor moderne de ultima generatie ale autoturismelor si ale autoutilitarelor unde se solicita cerinţe de performanţă superioara, continut redus de cenusa si interval de schimb prelungit a uleiului. Foarte eficientă este utilizarea în motoare care funcţionează la temperaturi foarte scăzute şi unde se cere economie de combustibil.

Clasificare, specificaţii:
ACEA: C3
API: SN/SM/CF
MB 229.31, 229.51
VW 502 00 /505 00 /505 01
BMW Longlife-04; GM Dexos 2; Renault RN 0700/RN 0710
Ford WSS-M2C917-A; Fiat 9.55535-S2; Porsche A40

Proprietăţi caracteristice:
- proprietati bune de detergenta si dispersanta;
- stabilitate la oxidare;
- economie de combustibil;
- intervale de schimb extinse;
- compatibilitate cu materialele de etansare;
- protectia motorului impotriva coroziunii;
- asigura curatenia motorului;
- preintampina formarea de reziduri pe cilindri, pistoane, supape si bujii.

Caracteristici:

Parametri **MOGUL OIL® Special Energy 5W40**	**Unitatea de masura**	**Valori tipice**	**Metoda de analiza**
Viscozitate cinematica la 100°C, min	cSt	14.8	SR EN ISO 3104
Indice de viscozitate		155	ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	230	SR EN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-40	ISO3016

Ambalare: 20L si 200L.
Termen de garantie: 5 ani in depozitare.

DO NOT COPY