MOGUL OIL® Special Energy 5W30 C3
ACEA C3
ULEIURI MULTIGRADE PENTRU MOTOARE DE ULTIMA GENERATIE

Descriere:
MOGUL OIL® Special Energy 5W30 C3 este fabricat din uleiuri be baza sintetice combinate cu un pachet de aditivi special dezvoltati pentru extindereea duratei de viata a uleiului si mentinerea eficientei filtrului departicule (DPF), precum si a convertizoarelor catalitice (TWC).

Utilizare:
MOGUL OIL® Special Energy 5W30 C3 este destinat lubrifierii motoarelor moderne de ultima generatie dotate cu filtru de particule (DPF) sau convertizor catalitic (TWC) ale autoturismelor si ale autoutilitarelor unde se solicita cerințe de performanță superioara si interval de schimb prelungit a uleiului. Foarte eficientă este utilizarea în motoare care funcționează la temperaturi foarte scăzute și unde se cere economie de combustibil. Uleiul îndeplinește cele mai recente cerințe – Volkswagen 504 00/507 00; poate fi folosit și pentru motoarele care necesită ca specificațiile VW mai vechi să fie îndeplinite.

Clasificare, specificații:
ACEA: C3
API: SN/SM/CF
MB 229.31, 229.51
VW 504 00/507 00
BMW Longlife 04; Porsche C30; GM Dexos 2

Proprietăți caracteristice:
- proprietati bune de detergenta si dispersanta;
- stabilitate la oxidare;
- economie de combustibil;
- intervale de schimb extinse;
- compatibilitate cu materialele de etansare;
- protectia motorului impotriva coroziunii;
- asigura curatenia motorului;
- preintampina formarea de reziduri pe cilindri, pistoane, supape si bujii.

Caracteristici:

Parametri MOGUL OIL® Special Energy 5W30	**Unitatea de masura**	**Valori tipice**	**Metoda de analiza**
Viscozitate cinematica la 100°C, min	cSt	11.3	SR EN ISO 3104
Indice de viscozitate		155	ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	220	SR EN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-40	ISO3016

Ambalare: 20L si 200L.
Termen de garantie: 5 ani in depozitare.

DO NOT COPY